

HALOTRON I

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด HALOTRON® Halotron I fire extinguisher



คุณสมบัติ

- เป็นสารทดแทนสารฮาโลน 1211 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำยาเป็นก๊าซเหลวระเหย ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดใช้ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- สามารถดับเพลิงได้ทั้งไฟชนิด A, B และ C
- ไม่บดบังทัศนวิสัยขณะฉีดใช้งาน
- ตัวถังผลิตจากเหล็กทวีนี้นรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS และ EN71
- มือจับสแตนเลสสวยงาม ทนทานต่อการใช้งาน

สถานที่ใช้ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เน้นความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้องแลป ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ และสถานที่ที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

** รับประกันคุณภาพ 1 ปี** เว้นใจการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

SPECIFICATION

ขนาด (size)	5 lbs	10 lbs	15 lbs
น้ำหนักเคมี (weight of agent)	2.3 Kg	4.5 Kg	6.8 Kg
น้ำหนักถัง (weight of container)	1.3 Kg	2.2 Kg	2.5 Kg
น้ำหนักรวม (gross weight)	3.6 Kg	6.7 Kg	9.3 Kg
ความสูง (overall height)	385 mm	510 mm	555 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter)	114.5 mm	137.5 mm	151.5 mm
แรงขับเคลื่อน (propellant)	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ (working pressure at 27± 2 °C)	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI
ระยะเวลาฉีดใช้ (approx discharging time)	10 Sec.	15 Sec.	20 Sec.
ฉีดได้ไกล (shooting range)	4-6 m	6-8 m	6-8 m

*ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด

โทร 0 2816 6841 - 3

Email gcs.fire@gmail.com

LINE gcs.sale, gcs.sale1

Facebook Fireman Extinguisher

