

DRY CHEMICAL

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical fire extinguisher

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.332-2537



คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A, B และ C ได้อย่างรวดเร็ว มีระดับความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ให้เลือกใช้หลายรุ่นตั้งแต่ 1B ถึง 10A40B
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 2.2 ปอนด์ ถึง 200 ปอนด์
- เมื่อฉีดใช้ ก๊าซไนโตรเจนที่อยู่ภายในถังจะจับตัวผงเคมีดับเพลิงออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้窒息อากาศ เมื่อไปมีออกซิเจน ไฟก็จะดับลง
- ใช้งานและดูแลรักษาอย่างง่าย ราคาประหยัด และประสิทธิภาพสูง
- ตัวถังผลิตจากเหล็กทาวนีนรูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS สัมผัสปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS และ EN71

สถานที่ใช้

เหมาะสำหรับพื้นที่โล่ง เช่น บริเวณบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ตเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรม บิมน้ำมัน ฯลฯ

ข้อควรระวัง

หลังการฉีดใช้งานทุกครั้ง จะต้องนำมาอัดบรรจุผงเคมีใหม่ทันที



รับประกันคุณภาพ 5 ปี / 5-Year Warranty
เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

SPECIFICATION

ขนาด (size)	2.2 lbs	5 lbs	10 lbs	15 lbs	20 lbs	50 lbs
น้ำหนักเคมี (weight of agent)	1.0 Kg	2.3 Kg	4.6 Kg	6.8 Kg	9.0 Kg	23.0 Kg
น้ำหนักถัง (weight of container)	0.8 Kg	1.3 Kg	2.2 Kg	2.5 Kg	3.8 Kg	18.8 Kg
น้ำหนักรวม (gross weight)	1.8 Kg	3.6 Kg	6.8 Kg	9.3 Kg	12.8 Kg	41.8 Kg
ความสูง (overall height)	300 mm	385 mm	510 mm	555 mm	610 mm	970 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter)	90 mm	114.5 mm	137.5 mm	151.5 mm	176 mm	200.5 mm
แรงขับเคลื่อน (propellant)	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ (working pressure) at 27± 2 °C	1.21 MPa 175 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI
ระยะเวลาฉีดใช้ (approx discharging time)	10 Sec.	10 Sec.	15 Sec.	20 Sec.	25 Sec.	35 Sec.
ฉีดได้ไกล (shooting range)	2-3 m	4-6 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m	6-8 m

*น้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม Fire Rating และชนิดของชุดหัวฉีด
ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด

โทร 0 2816 6841 - 3

Email gcs.fire@gmail.com

gcs.sale, gcs.sale1

Fireman Extinguisher

