

SCG CERAMIC ROOF TILE

EXCELLA

CLASSIC
S E R I E S

GRACE
S E R I E S

MODERN
S E R I E S

“ ที่สุดของความงามอันทรงคุณค่า ด้วยเนื้อแท้ของหลังคาเซรามิก ”

EXCELLA CLASSIC S E R I E S

กระเบื้องหลังคารูปลอนหรือร่วมสมัย ความสง่างามที่สะท้อนความสำเร็จ
อีกระดับ ทุกลอนเชื่อมผสานอย่างกลมกลืนลงตัว เปล่งประกายความงดงาม
ทั่วทั้งผืนหลังคาให้ความหรูหราร่วมสมัย คงความภูมิฐานในทุกมุมมอง
ตราบนานเท่านาน

NEW ARRIVAL



AMETHYS BROWN

*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน

ขนาด 33 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 9.8 - 10.4 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32 - 34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 17 - 60 องศา



BLUE CORDIER



CRYSTAL BLUE



WHITE PEARL



GREEN PERIDOT



TIMBER BROWN



RED SAPPHIRE



RED GARNET



CARNELIAN BROWN



YELLOW SAPPHIRE



DIAMOND GREY

*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน



OBSIDIAN GREY

*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน



GREEN JADEITE

*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน



สี Green Peridot

EXCELLA MODERN S E R I E S

กระเบื้องหลังคาแบบเรียบ สะกดทุกสายตา สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จ
ในรูปแบบของความโมเดิร์นที่แท้จริง เติมเต็มรางวัลของชีวิต ด้วยความเรียบหรู
ในทุกเส้นสาย เรียบเนียนอย่างมีสไตล์ สร้างความโดดเด่นทั่วผืนหลังคา
ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ความทันสมัยสูงสุดในแบบที่เป็นคุณ

NEW ARRIVAL



AMETHYS BROWN

*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน



COCO BROWN



SILVER GREY



PLATINUM



OBSIDIAN GREY



COPPER BROWN

*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน



OLIVE GREEN

*สีสังเคราะห์ ประมาณ 45 วัน

ขนาด	33.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32-34 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	25-40 องศา



สี Coco Brown

EXCELLA GRACE S E R I E S

กระเบื้องหลังคาปูลอนโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ ความมีระดับที่แตกต่างอย่างมีสเนียม เพื่อส่งมอบความพิเศษสุดเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิต ด้วยรูปลอนที่โดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใคร เพิ่มมิติของมุมมองทั่วทั้งพื้นหลังคา สวย ทรงคุณค่า ให้ความหรูหราในสไตล์คลาสสิกอย่างแท้จริง

NEW ARRIVAL



AMETHYS BROWN

*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน



NAVY BLUE



BURGUNDY



OBSIDIAN GREY

*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน



SUNRISE

*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน



IONIC

*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน



EVERGREEN

*สีสั่งผลิต ประมาณ 45 วัน

ขนาด	34.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก	3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน	10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป	32.5 - 33.5 ซม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ	25 - 40 องศา



สี Ionic

SCG CERAMIC ROOF TILE EXCELLA SERIES

เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเซรามิกแท้
ให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบ สีสันทันไม่ซีดจาง

ผลิตด้วยนวัตกรรมการผลิตขั้นเลิศที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกขั้นตอน



สีสวย ทนนาน

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ 1,100 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้กระเบื้องหลังคาเซรามิกแท้ สีสวยไม่ซีดจาง



ลดโอกาสการเกิดคราบฝุ่น

ขึ้นรูปแผ่นกระเบื้องด้วยระบบแห้ง (Dry Press Fast Firing Process) โดยเครื่อง Hydraulic แรงดันสูง เพื่อให้ทุกอนุภาคน้ำในเนื้อกระเบื้องแบบสติก ปราศจากช่องว่างภายในแผ่นกระเบื้อง ผิวกระเบื้องจึงเนียนเรียบ ลดโอกาสการเกิดคราบฝุ่นทำให้พื้นหลังคาใหม่สดใสนานยิ่งขึ้น



บ้านเย็นสบาย

ด้วยคุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาเซรามิกที่มีดินเป็นส่วนประกอบหลัก จึงทำให้มีค่านำความร้อนต่ำ



น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบา ไม่เกิน 4 กิโลกรัม/แผ่น แต่มีความแข็งแรงทนทานสูง



หมดปัญหารั่วซึม

ด้วยระบบการเผาแบบสายพาน Roller Kiln ทำให้กระเบื้องได้รับอุณหภูมิสูงที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น กระเบื้องจึงมีขนาดได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ไม่บิดตัว จึงทำให้เมื่ungsหลังคาได้อย่างมั่นใจ ไม่เกิดปัญหารั่วซึม

ป้องกันทุกปัญหาหลังคา เลือกใช้อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี ครบทั้งระบบ



- ▶ ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากผิวหลังคา
- ▶ ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน



► เสริมความแข็งแรงให้ฉันทันหลังคา ไม่หลุดปลิว



► ป้องกันจุดเสี่ยงบนผืนหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคา
ที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้



- ▶ ด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรมของวิศวกรเบื้องต้นระบายอากาศ ช่วยเพิ่มแรงดูดอากาศ ทำให้ความร้อนได้ไกลหลังการระบายอากาศได้ดีขึ้น
- ▶ กระเบื้องป่องระบายอากาศ ได้รับการออกแบบสำหรับหลังคาเอสซีซีแต่ละรุ่น ที่ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ทำให้มันใช้งานง่ายปลอดภัยไว้ใจได้



Platinum Package



Gold Package



Silver Package



เพื่อผืนหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกลับปัญหาหลังคารั่ว มุงมั่ว โครงหลังคาแอ่น
ต้องเลือกบริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service มั่นใจด้วยการรับประกัน...
เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคนภาพ คำนวณระยะยาว

1. ปรึกษากลุ่มเพื่อการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
2. พื้นผิวผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตมีความลื่น ห้าม ! ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่ผิวกระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้ลื่นพลัดตกจากหลังคาได้
3. หลังคามีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม พลัดตกได้ ห้าม ! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
4. ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งเช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
5. การตัดผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้ง และหลังจากตัดเสร็จ หากมีคราบฝุ่นปลิวติดบนผิวกระเบื้องให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันฝุ่นปนติดแน่นบนผิวกระเบื้อง
6. ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
7. ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
8. เมื่อมีการขนส่ง ชนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรจุภัณฑ์ขนส่ง ชนย้าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
9. ห้าม ! คัดแปลงใด ๆ บนผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การฉีดฉนวนความร้อนประเภทโฟมด้านใต้ หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง

R-SMKMC13015

- แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์สังกะสีเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยให้ยกเลิกแคตตาล็อกฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- ผลิตภัณฑ์สังกะสีเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่าถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แคตตาล็อกและผู้ติดตั้งของบริษัทได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใ้ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องทำการตรวจสอบว่าที่ใช้เป็นฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจอาจมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรพิจารณาสีจริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
- สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และสภาพสิ่งแวดล้อม
- ควรซ่อมผลิตภัณฑ์สังกะสีเซรามิกให้ครบถ้วนเพื่อยกข้อจำกัดการใช้งานในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในรอบเดียวกัน

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

รายละเอียดเพิ่มเติม



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Home Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com