

ICOM

245MHz FM TRANSCEIVER

IC-50FX

Rugged
MIL-STD 810

IP67



วิทยุสื่อสาร CB ที่ใช้งานได้เสมอในทุกสภาวะ

- ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเพียง 240 กรัม (พร้อมถ่าน 1600 mAh BP-279)
- กำลังส่งสูงสุดแต่กินไฟเพียงนิดเดียว (5 วัตต์ กินไฟเพียง 1.3A)
- 80 ช่องสัญญาณความถี่
- ช่องย่อยมากกว่า 50,000 ช่อง
 - CTCSS (TONE SQUELCH) 51 โทน หรือ 2,040 ช่องย่อย
 - * มีโทนพิเศษสามารถตั้งได้เองตามความพอใจ
 - DTCS (DIGITAL TONE CODE SQUELCH) 512 โทน
 - Built-in 2Tone, 5Tone การตั้งรหัสเฉพาะเครื่องแต่ละเครื่องและแต่ละกลุ่มเพื่อความสะดวกในการเรียกแต่ละเครื่อง หรือเรียกเป็นกลุ่มก็จะสามารถเรียกได้เฉพาะในกลุ่มที่ตั้งรหัสกลุ่มเดียวกันเท่านั้น
- โครงสร้างแข็งแรงสุดด้วยมาตรฐาน MIL-STD 810G Version ล่าสุด
- IP-67 กันน้ำที่ความลึก 1 เมตร 30 นาที
- วงจรหนอมเครื่อง [TIME OUT TIMER (TOT)] ป้องกันการคีย์ค้างหรือการกดส่งนานเกินไป (เลือกตั้งเวลาตัดได้)
- แบตเตอรี่พลังสูง (Lithium-ion) เพียงพอกับการใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดวัน
- ประหยัดพลังงาน เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ ถ้าไม่มีการรับส่งเกิน 1 นาที เครื่องจะปรับเข้าสู่วงจรประหยัดพลังงาน
- BATTERY RECYCLE ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- SCRAMBLER FUNCTION มีฟังก์ชัน SCRAMBLER ที่ได้ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานในตัวเครื่อง
- DTMF/PAGER/CODE SQUELCH ลักษณะการใช้งานแบบ PAGER เป็นการตั้งรหัสส่วนตัวของแต่ละเครื่องในการรับส่งอีกแบบหนึ่ง โดยใช้ DTMF CODE
- สามารถโปรแกรม ชื่อ, ความถี่ได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษรได้ 8 ตัวอักษร
- ปุ่มใช้งาน P0,P1,P2,P3 ปุ่มพิเศษสีแดง ปุ่มพิเศษสีดำ สามารถโปรแกรมเป็นฟังก์ชันตามที่ต้องการ เลือกจากฟังก์ชัน List ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์