

POWERFUL & PRECISION LATHE



SPECIFICATIONS

項目 Description	機型 Model	PSG-614T	PSG-618T
加工能力 General Capacity	工作臺面積 Table Size	150x352mm	150x475mm
	最大研磨長度 Max.grinding length	375mm	475mm
	最大研磨寬度 Max.grinding width	160mm	160mm
	主軸中心至工作台面最大距離 Distance from table surface to Spindle center	410mm	
工作台 Longitudinal Movement	最大行程 Manual travel	380mm	480mm
鞍座 Cross feed Movement	最大行程 Manual travel	170mm	176mm
	前後手輪 Hand feed (每刻度 per gra.) (每轉一圈 per rev.)	0.02mm 5	
上下進刀 Vertical Downfeed	上下手輪 Hand feed (每刻度 per gra.) (每轉一圈 per rev.)	0.005mm 1mm	
砂輪 Grinding wheel	尺寸 size	180x13x31.75mm	
	主軸轉速 spindle speed (60/50 HZ)	3600 / 3000 rpm (+/- 10%)	
馬達 Motor	主軸馬達 spindle motor	1.5 HP(opt.- 2HP)	
重量 Weight	淨重 Net weight	670 Kgs	780 Kgs
	裝箱重量 gross weight	720 kgs	830 kgs
尺寸 size	裝箱尺寸 Packing size 長(L)X 寬(W)X 高(H)	130x105x210cm	145x110x210cm
	機器操作空間 Machine Operation Space	136x120 cm	170x120cm

標準附件:

標準砂輪及法蘭 Grinding wheel & flange
砂輪拔取工具 wheel extractor & wrench
平衡棒 blancing arbor
水平調整螺絲及座 leveling screws
T 型螺帽 T-nut&screws
工作燈 working lamp
自動潤滑系統 Auto lube system

特別附件:

永久磁鐵吸盤(標準/細目) permanent chuck
電磁鐵吸盤(標準/細目) electromagnetic chuck
可傾式永久磁鐵吸盤 inclinable permanent chuck
吸塵裝置 Dust collector
沖水裝置(含防水罩) Coolant system with splash guard
吸塵沖水兩用裝置(含防水罩) coolant & dust unit
平衡台 blancing stand
平行修整器 table mounted dresser

角度修整器 angle dressing attachment
精密虎鉗 precision Vise
光學尺 Linear scales&digital read out
變頻器 Inverter