



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด
TSI PT AND CONVEYOR LTD., CO.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



CEMENT SC 400


CEMENT SC 4000 จาก REMA TIP TOP เมื่อผสมใช้งานร่วมกับน้ำยาประสาน (HARDENER) รุ่น E-40 จะได้เป็นระบบกาวสองส่วนประกอบที่ให้การยึดเกาะเหนียวแน่นสูง เหมาะสำหรับงานต่อประสานทั่วไปได้อย่างอเนกประสงค์โดยเฉพาะงานที่ต้องรับแรงดึง แรงบิด หรือแรงกระชากสูงขณะเครื่องจักรทำงาน สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยม (เช่น งานต่อประสานปลายสายพานลำเลียงชนิดผ้าใบแบบไร้รอยต่อ)

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

สี	สีดำ : สำหรับการใช้งานทั่วไป
โพลีเมอร์พื้นฐาน	โพลีคลอโรพรีน (ยางคลอโรพรีน)
ตัวทำละลาย	ไซโคลเฮกเซน / เอทิลอะซิเตต
ความหนาแน่น	0.96 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
อายุการเก็บรักษา	2 ปี เมื่อจัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 7716 (อุณหภูมิ 25 องศา ในที่แห้ง)

คำแนะนำในการใช้งาน

วิธีการการผสม	ผสมกาว CEMENT SC 4000 ปริมาณ 700 G. เข้ากับสารทำให้แข็ง HARDENER E-40 ในอัตราส่วนปริมาณ 30 G
อายุการใช้งานหลังผสม	ใช้งานภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากผสมส่วนประกอบทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน
ระยะเวลาแห้งตัวเพื่อแรงยึดเกาะสูงสุด	ปล่อยให้กาวที่ทารอบแรกแห้งสนิท อย่างน้อย 30 นาที สำหรับพื้นผิวโลหะอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันในขณะที่การอบที่สองยังคงมีความเหนียวอยู่เล็กน้อย (ตรวจสอบโดยการใช้นิ้วนิ้วมีสัสมผัส)
จำนวนรอบในการทากาว	สำหรับพื้นผิวโลหะ, ยางที่ผ่านการขัดหยาบ และผ้าใบ: ทา 2 รอบ (ทา 2 เทียวย) สำหรับชั้นประสาน CN (CN BONDING LAYER): ทา 1 รอบ (ทา 1 เทียวย)
ปริมาณการใช้งานต่อการทาหนึ่งรอบ	สำหรับพื้นผิวโลหะ หรือชั้นประสาน CN: ประมาณ 200 กรัม/ตารางเมตร สำหรับยางที่ผ่านการขัดหยาบ: ประมาณ 300 กรัม/ตารางเมตร สำหรับผ้าใบ: ประมาณ 400 กรัม/ตารางเมตร



CEMENT SC 400 / BLACK (525 2607)

คุณสมบัติ

- ✓ มีแรงยึดเกาะเริ่มต้นที่ดีเยี่ยม
- ✓ ความสามารถในการรองรับแรงบิดและแรงกระชากสูง
- ✓ การเชื่อมต้อมีความแข็งแรงสูง / รอยต่อทนแรงดึงสูง
- ✓ รองรับการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์กับวัสดุหลากหลายประเภท
- ✓ ตอบโจทย์การใช้งานระยะยาว ผ่านการรับรองมาตรฐาน REACH
- ✓ ปราศจากสารกลุ่ม CHCS เช่น ไตรคลอโรเอทิลีน, เปอร์คลอโรเอทิลีน, เมทิลคลอไรด์ และสารกลุ่มอะโรมาติกส์
- ✓ ประสิทธิภาพการยึดเกาะแบบสัมผัสดีเยี่ยม
- ✓ คุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านการพิสูจน์และรับรองประสิทธิภาพ
- ✓ ง่ายต่อการใช้งานในหน้างาน ทำงานสะดวก
- ✓ คุณภาพแบรนด์ REMA TIP TOP "ผลิตในประเทศเยอรมนี"
- ✓ คำนวณค่าการลงทุนและประหยัดค่าใช้จ่าย
- ✓ ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับระบบป้องกันการสึกหรอและระบบซ่อมบำรุงของ REMA TIP TOP
- ✓ ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำที่สุด



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด

41/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 065-384-5467, 098-549-1527 E-Mail : admin@tsipt.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสายพานลำเลียง
จำหน่ายสายพานลำเลียงยางค์และอุปกรณ์ครบวงจร
www.tsipt.com , www.จำหน่ายสายพานลำเลียง.com