



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด
TSI PT AND CONVEYOR LTD., CO.



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



PRIMER PR 200

PRIMER PR 200 จาก REMA TIP TOP REMA TIP TOP น้ำยารองพื้นใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพแรงยึดเกาะและความเสถียรต่ออุณหภูมิของการประสานระหว่างยางกับโลหะ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการยึดติดดีเยี่ยมระหว่างยางกับโลหะแล้ว น้ำยารองพื้นนี้ยังช่วยปกป้องผิวหน้าเหล็กที่เตรียมไว้จากการกัดกร่อนชั่วคราว มีอัตราการสิ้นเปลืองต่ำ และใช้งานง่าย ทาสะดวก

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

สี	สีเทา
ความหนาแน่น	0.93 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
อายุการเก็บรักษา	2 ปี เมื่อจัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 7716 (อุณหภูมิ 25 องศา ในที่แห้ง)

ขอบเขตการใช้งาน

- ใช้สำหรับงานทารองพื้นเตรียมผิวโลหะในขั้นตอนแรกสุด ก่อนที่จะทำการติดแผ่นยางอ่อน แผ่นยางทนสึก หรือแผ่นยางทนสารเคมี เข้ากับโครงสร้างเหล็ก
- ใช้ในงานซ่อมแซมแผลสายพานลำเลียง และการเคลือบยางผิวลูกกลิ้งสายพาน (เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะสูงสุดระหว่างโครงเหล็กของลูกกลิ้งกับเนื้อยางหุ้ม)
- ใช้เตรียมผิวเหล็กภายในถังเคมี, ไซโล, รางลำเลียง, กรวยรับวัสดุ และท่อส่งสารเคมีหรือของไหลที่ต้องการการการชะล้าง
- แนะนำให้ใช้ร่วมกับกาวซีเมนต์ REMA TIP TOP CEMENT SC 4000 สำหรับงานติดยางติดเหล็กทั่วไปที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด
- ใช้ร่วมกับกาวกลุ่ม BLACK CEMENT (เช่น SC 4000 BLACK + HARDENER ER-40) ในพื้นที่ที่ต้องการคุณสมบัติป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต เช่น งานในเหมืองแร่หรือคลังจัดเก็บวัสดุไวไฟ

คุณลักษณะเด่น

- ความสามารถในการทาแผ่กระจายตัวได้ดี
- อัตราการครอบคลุมพื้นที่สูง / ทาได้พื้นที่มาก
- ให้ประสิทธิภาพแรงยึดเกาะระหว่างยางกับโลหะดีเยี่ยม
- แห้งไวตัวนี้ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวโลหะที่หลากหลาย
- ช่วยให้รอยต่อประสานทำงานได้อย่างสมบูรณ์และมีความทนทานยาวนาน
- เหมาะสำหรับจุดใช้งานที่ต้องรับแรงกดทับ และแรงกระแทก แรงหมุนบิดตัวแบบไดนามิก ในระดับอุตสาหกรรมหนัก



PRIMER PR 200 (5252406)

คุณสมบัติ

- ✓ ปราศจากสารสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (ปราศจากสาร CFC)
- ✓ ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลตามข้อกำหนด REACH (ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว)
- ✓ คำนวณต่อปริมาณการใช้งาน (มีอัตราการสิ้นเปลืองต่ำ)
- ✓ ให้แรงยึดเกาะดีเยี่ยมเมื่อใช้งานร่วมกับกาวซีเมนต์ของ REMA TIP TOP (รุ่น SC และ BC)
- ✓ ระยะเวลาแห้งตัวสั้น (แห้งไว ประหยัดเวลาทำงาน)
- ✓ ช่วยปกป้องพื้นผิวโลหะชั่วคราวจากการกัดกร่อน หลังจากเตรียมผิวหน้างานเสร็จสิ้นและก่อนเริ่มขั้นตอนกรุแผ่นยาง (RUBBER LINING)



บริษัท ทีเอสไอ พีที แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด

41/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 065-384-5467, 098-549-1527 E-Mail : admin@tsipt.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสายพานลำเลียง
จำหน่ายสายพานลำเลียงยางดำและอุปกรณ์ครบวงจร
www.tsipt.com , www.จำหน่ายสายพานลำเลียง.com