


Standard Accessories :



พาวเวอร์ปลั๊ก



หัวจับดอกสว่าน



อุปกรณ์ในกล่องเครื่องมือ



คู่มือการใช้งาน



กล่องเครื่องมือ

- เป็นเครื่องเจาะเรเดียล สามารถเหวี่ยงแขนเจาะได้ตามขนาดรูน
- หัวจับดอกสว่านจะเลื่อนไป-มาบนแขนเจาะ จึงสามารถเจาะงานได้ทุกตำแหน่ง โดยติดตั้งงานอยู่กับที่
- เครื่องรุ่นนี้เจาะงานได้โตสุด 40 มิลลิเมตร
- แขนรัศมีหมุนได้ 360 องศา
- การส่งกำลังปกคิจะใช้ชุดเฟืองทด
- สามารถเจาะรูและตัดแปปเกลียวได้
- พร้อมอุปกรณ์ครบครันพร้อมทำงานได้ทันที

RADIAL DRILL MACHINE MODEL : Z3040*14	
- Max. drilling dia	40 mm
- Spindle to table surface	260-1150 mm
- Spindle travel	200 mm
- Spindle taper	MT4
- Spindle feeding step	3
- Spindle speed step	6
- Main motor power	2.2 kw
- Dimension (LxWxH)	1800x810x2300 mm
- Machine weigh	2200 kg



รายละเอียดเครื่อง RADIAL DRILL MACHINE MODEL : Z3050x16

Standard Accessories :



พาวเวอร์ปลั๊ก



หัวจับดอกสว่าน



อุปกรณ์ในกล่องเครื่องมือ



คู่มือการใช้งาน



กล่องเครื่องมือ

- เป็นเครื่องเจาะเรเดียล สามารถเหวี่ยงแขนเจาะได้ตามขนาดรูน
- หัวจับดอกสว่านจะเลื่อนไป-มาบนแขนเจาะ จึงสามารถเจาะงานได้ทุกตำแหน่ง โดยติดตั้งงานอยู่กับที่
- เครื่องรุ่นนี้เจาะงานได้โตสุด 50 มิลลิเมตร
- ล็อกแกน และ ขึ้นลง เป็นระบบไฮดรอลิก
- แขนรัศมีหมุนได้ 360 องศา
- การส่งกำลังปกติจะใช้ชุดเฟืองทด
- สามารถเจาะรูและตีแปปเกลียวได้
- พร้อมอุปกรณ์ครบครันพร้อมทำงานได้ทันที

RADIAL DRILL MACHINE MODEL : Z3050x16	
- Max. drilling dia	50 mm
- Spindle to table surface	320-1220 mm
- Spindle travel	315 mm
- Spindle taper	
- Spindle feeding step	3
- Spindle speed step	16
- Main motor power	4 kw
- Dimension (LxWxH)	2500x1060x2655 mm
- Machine weigh	3500 kg




รายละเอียดเครื่อง RADIAL DRILL MACHINE MODEL : Z3050x20

Standard Accessories :



พาวเวอร์ปลั๊ก



หัวจับดอกสว่าน



อุปกรณ์ในกล่องเครื่องมือ



ตู้มือการใช้งาน



กล่องเครื่องมือ

- เป็นเครื่องเจาะเรเดียล สามารถเหวี่ยงแขนเจาะได้ตามขนาดรูน
- หัวจับดอกสว่านจะเลื่อนไป-มาบนแขนเจาะ จึงสามารถเจาะงานได้ทุกตำแหน่ง โดยติดตั้งงานอยู่กับที่
- เครื่องรุ่นนี้เจาะงานได้โตสุด 50 มิลลิเมตร
- ล็อกแกน และ ขึ้นลง เป็นระบบไฮดรอลิก
- แขนรัศมีหมุนได้ 360 องศา
- การส่งกำลังปกคิจะใช้ชุดเฟืองทด
- สามารถเจาะรูและตัดแปเกิลียวได้
- พร้อมอุปกรณ์ครบครันพร้อมทำงานได้ทันที

RADIAL DRILL MACHINE MODEL : Z3050x20	
- Max. drilling dia	50 mm
- Spindle to table surface	320-1240 mm
- Spindle travel	300mm
- Spindle taper	
- Spindle feeding step	16
- Spindle speed step	16
- Main motor power	4 kw
- Dimension (LxWxH)	3000x1060x280 mm
- Machine weigh	3500 kg